



Aseguramiento de Calidad

HOJA DE ESPECIFICACIONES

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Sulfato de Aluminio Líquido Libre de Fierro | | <i>Clave:</i> AC-EP-016 | |
| <i>Descripción Del Producto:</i> Líquido Transparente o Blancuzco. | | <i>Grado:</i> Industrial. | |
| CAS No: | Formula: Al ₂ (SO ₄) ₃ · n H ₂ O | <i>Fecha De Revisión:</i> Ene./08. | |
| <i>Otros Nombres:</i> Trisulfato De Aluminio, Alumbre. | | <i>Envases:</i> Autotanques, porrones. | |
| Parámetro/Especificación. | Mín. | Máx. | Unidades. |
| Aluminio | 3.8 | - | % |
| Al ₂ O ₃ | 7.2 | - | % |
| Hierro (Fe) | - | 0.005 | % |
| Sulfatos | 20.5 | - | % |
| Acidez libre | - | 3.0 | % |
| Densidad | 1.28 | - | gr./cm ³ |
| Apariencia | Líquido transparente a ámbar. | | |

Las condiciones ofrecidas pueden variar por la transportación y manejo Isquisa, S.A. DE C.V. Para mayor información favor de contactar Tel 01 271 71 71 800 www.isquisa.com